



Kit FLEEXO 65 LED 35W RGB Ig: 2m

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 65 LED/m, 17,2W/m, driver fourni (non dimmable)

Code : **55219**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,95
IP	IP20	Température de couleur	RGB
IK	IK02	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Classe	Classe 2 - double isolation	Variation	NON
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	130 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	129.5 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	35 W / 40 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 172 mA	Câblage	Précâblage LIYY 4x0,5mm ² 1m (soudé).
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)	Autres commentaires	Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif 65 LED/m ; 17,2W/m

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55004	CONNEX° ALIM. 4 FILS 50CM RGB	
55006	RACCORD 2BANDES/4FILS 15CM RGB	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55094	S-EMBOUTS P/PROFILE PE2	
55345	RACCORD 2RBS S/CABLE L10MM RGB	