



KIT FLEXO 60 HR 2700K / 5M

Code : 55224

177,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
IP	IP20	Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
IK	IK02	Température de couleur	2700 K
Classe	Classe 2 - double isolation	IRC / Ra	90 - 94
Résistance au feu	850°C	Variation	NON
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	690 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	72 W		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55001	CONNEX° ALIM. 2 FILS 50CM	
55003	RACCORD 2 BANDES/2 FILS 15CM	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55094	S-EMBOUTS P/PROFILE PE2	
55097	PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO	
55340	RACCORD 2RBS S/CABLE L10MM	
55341	CONNEX° CMV EN L - 2DIR. L10MM	
55342	CONNEX° CMV EN T - 3DIR. L10MM	