



# KIT FLEXO LED 60 2700K / 5M

Code : 55247



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz
<b>IP</b>	IP20	<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
<b>IK</b>	IK02	<b>Température de couleur</b>	2700 K
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Variation</b>	NON
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Nombre et type de source</b>	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	380 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	23 W		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55110	PROFILE PM3 1M ALU FLEXO	
55112	PROFILE PM3 2M ALU FLEXO	
55116	PROF. PM3 ALU FLEXO S/MESURE	
55118	EMBOUTS P/PROFILE PM3 FLEXO	
55097	PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO	
55330	CONNEX° ALIM. 2FILS 50CM L8MM	
55331	RACCORD 2RBS/2FILS 15CM L8MM	
55332	RACCORD 2RBS S/CABLE L8MM	
55333	CONNEX° SLIM ALIM. 50CM L8MM	
55334	RACCORD SLIM 2FILS 15CM L8MM	
55335	RACCORD SLIM 2RBS S/CABLE L8MM	
55336	CONNEX° CMV EN L - 2DIR. L8MM	
55337	CONNEX° CMV EN T - 3DIR. L8MM	