



Kit FLEXO 120 LED 2400K Ig: 5m

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 120 LED/m, 10W/m, driver fourni (non dimmable)

Code : **55249**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | IRC / Ra | 90 - 94 (SDCM < 3) |
| IP | IP20 | Faisceau | 120 ° |
| IK | IK02 | Flux lumineux total | 4000 lm |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Efficacité lumineuse | 76 lm/W |
| Résistance au feu | 850°C | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Mode de montage | Sur équerre ou profilé | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | 600 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 15000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 512 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 50 W / 52.9 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 253 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé) | Recommandations d'installation | Peut être coupé toutes les 6 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. Alimentation classe 2, IP20. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Câblage | Précâblage LIYY 2x0,5mm ² 1m (soudé). |
| Facteur de puissance | 0,95 | Autres commentaires | Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. 120LED/m, 9,2W/m, 520lm/m. |
| Température de couleur | 2400 K | | |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/PL4 | |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 | |
| 1022 | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED | |
| 1041 | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB | |
| 1343 | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED | |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE | |
| 55110 | PROFILE PM3 1M ALU FLEXO | |
| 55112 | PROFILE PM3 2M ALU FLEXO | |
| 55116 | PROF. PM3 ALU FLEXO S/MESURE | |
| 55118 | EMBOUTS P/PROFILE PM3 FLEXO | |
| 55097 | PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO | |
| 55330 | CONNEX° ALIM. 2FILS 50CM L8MM | |
| 55331 | RACCORD 2RBS/2FILS 15CM L8MM | |
| 55332 | RACCORD 2RBS S/CABLE L8MM | |
| 55333 | CONNEX° SLIM ALIM. 50CM L8MM | |
| 55334 | RACCORD SLIM 2FILS 15CM L8MM | |
| 55335 | RACCORD SLIM 2RBS S/CABLE L8MM | |
| 55336 | CONNEX° CMV EN L - 2DIR. L8MM | |
| 55337 | CONNEX° CMV EN T - 3DIR. L8MM | |