LINELED 230V 120W 4000K lg: 10m

Ruban LED protégé IP65 IK08, 230V direct, 180 LED/m 12W/m, dimmable

Code : **55263**

242,10 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP65 IK08 850°C IRC >80

RoHS WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent
Matières / Coloris n°2	connecteur plastique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1800 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	120 W / 120 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 581 mA
Driver / Alimentation	appareillage externe appareillage non fourni

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	8000 lm
Efficacité lumineuse	66.67 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	nous consulter - solution spécifique à ce produit
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	1598 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,94

Recommandations d'installation	- Fourni avec set de 30 clips de fixation et 60 vis. - Ajouter 12,5cm pour la jonction entre 2 bandes par connexion. - Jusqu'à 50m par alimentation. - Rayon de courbure mini de 15cm.
Câblage	Câble de raccordement à commander séparément, code 55264 (voir p.2).
Autres commentaires	Circuit sur piste protégée : 180 LED/m, 12W/m, 800lm/W.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55264	Câble d'alimentation IP44/65	