

LINELED 230V 12W 3000K Ig: 1m

Ruban LED protégé IP65 IK08, 230V direct, 180 LED/m
12W/m, dimmable
Code : **55265**

36,40 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK08	Faisceau	120 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	760 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	63.33 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°2	connecteur plastique	Variation	nous consulter - solution spécifique à ce produit
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h
Nombre et type de source	180 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	221 gr
Puissance nominale / absorbée	12 W / 12 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 59 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage externe appareillage non fourni		
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Facteur de puissance 0,94

**Recommandations
d'installation**

- Fourni avec set de 3 clips de fixation et 6 vis. - Ajouter 12,5cm pour la jonction entre 2 bandes par connexion. - Jusqu'à 50m par alimentation. - Rayon de courbure mini de 15cm.

Câblage

Câble de raccordement à commander séparément, code 55264 (voir p.2).

**Autres
commentaires**

Circuit sur piste protégée : 180 LED/m, 12W/m, 760lm/W.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55264	Câble d'alimentation IP44/65	