

LINELED 230V 60W 3000K Ig: 5m

Ruban LED protégé IP65 IK08, 230V direct, 180 LED/m
12W/m, dimmable
Code : **55267**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent
Matières / Coloris n°2	connecteur plastique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	900 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	60 W / 60 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 291 mA
Driver / Alimentation	appareillage externe appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	3800 lm
Efficacité lumineuse	63.33 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	nous consulter - solution spécifique à ce produit
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	833 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Facteur de puissance 0,94

**Recommandations
d'installation**

- Fourni avec set de 15 clips de fixation et 30 vis. - Ajouter 12,5cm pour la jonction entre 2 bandes par connexion. - Jusqu'à 50m par alimentation. - Rayon de courbure mini de 15cm.

Câblage

Câble de raccordement à commander séparément, code 55264 (voir p.2).

**Autres
commentaires**

Circuit sur piste protégée : 180 LED/m, 12W/m, 760lm/W.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55264	Câble d'alimentation IP44/65	