



# Kit FLEXO 112 POWER 48W 3000K lg:2,5m

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 112 LED/m 19,2W/m, driver fourni (non dimmable)

Code : 55282

**139,90 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure   |
| <b>IP</b>                              | IP20   |
| <b>IK</b>                              | IK02   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                    |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur équerre ou profilé   |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 280 LED SMD 5630 circuit / module intégré (non démontable)     |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 48 W   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé) |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %  |
| <b>Température de couleur</b>          | 3000 K   |
| <b>IRC / Ra</b>                        | 80 - 84 ( SDCM < 3 )   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Faisceau</b>                       | 120 °  |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 6250 lm  |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 130 lm/W   |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C  |
| <b>Variation</b>                      | NON  |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C  |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000  |
| <b>Poids net</b>                      | 285 gr   |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI  |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Peut être coupé toutes les 8 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. |
| <b>Câblage</b>                        | Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).   |
| <b>Autres commentaires</b>            | Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif LED 5630 112 LED/m ; 19,2W/m ; 2500lm/m   |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                        | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 0848  | FIXATION PL2/PL3/PL4           |       |
| 0857  | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4    |       |
| 1022  | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED    |       |
| 1041  | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB |       |
| 1343  | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED |       |
| 55001 | CONNEX° ALIM. 2 FILS 50CM      |       |
| 55003 | RACCORD 2 BANDES/2 FILS 15CM   |       |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE |       |
| 55097 | PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO  |       |
| 55340 | RACCORD 2RBS S/CABLE L10MM     |       |
| 55341 | CONNEX° CMV EN L - 2DIR. L10MM |       |
| 55342 | CONNEX° CMV EN T - 3DIR. L10MM |       |