



LEDY 230 400W 4000K Ig: 50m

Ruban LED protégé IP65 IK02, 230V direct, 60 LED/m 8W/m, dimmable, découpe possible tous les 1m

Code : **55295**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Matières / Coloris n°1	gaine PVC cristal / transparent extrudé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	410 W / 410 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 1900 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,94

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	32500 lm
Efficacité lumineuse	79.59 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	nous consulter - solution spécifique à ce produit
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	4000 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Recommandations
d'installation**

Rouleau de 50m avec câble d'alimentation (lg:1m) et fiche 2P 2,5A - IP44. Découpe possible tous les 1m : attention IP65 non garanti en cas de coupe (2 embouts de fermeture fournis).

Câblage

Câble Lg 1m H05RN-F 2x0,75mm²+ fiche 2P 16A IP44

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55292	Câble et embouts pour LEDY 230	
55293	Clip de montage pour LEDY 230	