Nouveau

# LEDY 230V 112W 4000K lg: 20m

Ruban LED protégé IP65 IK08, 230V direct

Code : **55296**

## 108,00 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP65 IK08 650°C IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | extérieure |
| **IP** | IP65 |
| **IK** | IK08 |
| **Classe** | Classe 2 - double isolation |
| **Résistance au feu** | 650°C |
| **Matières / Coloris n°1** | corps Polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | 74 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 112 W / 112 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 230 V ; 50 Hz ; 507 mA |
| **Driver / Alimentation** | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |

| | |
|---|---|
| **IRC / Ra** | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| **Faisceau** | 110 ° |
| **Flux lumineux total** | 520 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 4.64 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +45 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| **Nbre de on/off** | 25000 |
| **Poids net** | 2500 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Applications spécifiques** | ▪ Eclairage de chantier<br>▪ Intérieur industriel |
| **Recommandations d'installation** | Clips de montage à visser fournis : 40 pour version 20m |

| | |
|---|---|
| **Facteur de puissance** | 0,96 |
| **Température de couleur** | 4000 K |

| | |
|---|---|
| **Câblage** | Cable 1,5m H05RN-F 2x0,75 mm² avec prise IP44 |
| **Autres commentaires** | Convient pour l'éclairage temporaire de chantier ou toute utilisation industrielle ou à l'extérieur des bâtiments. |