



LEDY CHANTIER 4000K Ig: 40m

Ruban LED protégé IP65 IK08 230V direct 5,6W/m 50000h
Code : **55297**

195,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IP	IP65	Faisceau	110 °
IK	IK08	Flux lumineux total	20800 lm
Classe	Classe 2 - double isolation	Efficacité lumineuse	92.86 lm/W
Résistance au feu	650°C	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Matières / Coloris n°1	corps Polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	74 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	4600 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 224 W / 224 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50 Hz ; 1014 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage de chantier ■ Intérieur industriel
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Clips de montage à visser fournis : 80 pour version 40m

Facteur de puissance	0,96	Câblage	Cable 1,5m H05RN-F 2x0,75 mm ² avec prise IP44
Température de couleur	4000 K	Autres commentaires	Convient pour l'éclairage temporaire de chantier ou toute utilisation industrielle ou extérieure des bâtiments.