



Kit JAKLED 65 36W 4200K Ig:2m

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 65 LED/m, 18W/m, driver fourni (non dimmable), précâblé H05RNF
Code : **55320**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	130 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	36 W / 41.4 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 198 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	96 %
Facteur de puissance	0,95

Température de couleur	4200 K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	2640 lm
Efficacité lumineuse	64 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	755 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement. Alimentation classe 2, IP20.
Câblage	Précâblage H05RN-F 2x0,75mm² 1m (extérieur)
Autres commentaires	Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent. 65 LED/m ; 18W/m ; 1200 lm/m

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0234	S-CLIPS FIXAT° JAKLED 65 (X10)	
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	