



SIDE-EMITTING 24V 38W/2700K 5M

Code: **55350**





Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	
IP	IP20	
IK	IK02	
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	
Résistance au feu	650°C	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	96 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	

Puissance nominale / absorbée	38 W	
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	
Température de couleur	2700 K	
IRC / Ra	90 - 94	
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C	
Nbre de on/off	15000	
Poids net	85 gr	

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55330	CONNEX° ALIM. 2FILS 50CM L8MM	
55331	RACCORD 2RBS/2FILS 15CM L8MM	·
55332	RACCORD 2RBS S/CABLE L8MM	
55333	CONNEX° SLIM ALIM. 50CM L8MM	'
55334	RACCORD SLIM 2FILS 15CM L8MM	'
55335	RACCORD SLIM 2RBS S/CABLE L8MM	'
55336	CONNEX° CMV EN L - 2DIR. L8MM	
55337	CONNEX° CMV EN T - 3DIR. L8MM	

www.aric-sa.fr 1/1