



SIDE-EMITTING 24V 38W/2700K 5M

Code : 55350



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Puissance nominale / absorbée	38 W
IP	IP20	Tension / Fréquence / Intensité	24 V
IK	IK02	Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Température de couleur	2700 K
Résistance au feu	650°C	IRC / Ra	90 - 94
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	96 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	85 gr

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55330	CONNEX° ALIM. 2FILS 50CM L8MM	
55331	RACCORD 2RBS/2FILS 15CM L8MM	
55332	RACCORD 2RBS S/CABLE L8MM	
55333	CONNEX° SLIM ALIM. 50CM L8MM	
55334	RACCORD SLIM 2FILS 15CM L8MM	
55335	RACCORD SLIM 2RBS S/CABLE L8MM	
55336	CONNEX° CMV EN L - 2DIR. L8MM	
55337	CONNEX° CMV EN T - 3DIR. L8MM	