


SIDE VIEW RGB 2,5M IP67

Code : 55372

152,10 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP67
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Matières / Coloris n°1	gaine PVC cristal / transparent

Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
Température de couleur	RGB
Variation	OUI - variation PWM

Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	60 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	750 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	35 W / 2.5 W	Compatible détection	OUI
		Câblage	Précâblage H05RN-F 4x 0,5 mm ² , lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.
		Autres commentaires	Ruban LED "5050", 24V, 60 LED/m, 14 W/m, 10x18 mm, sous gaine translucide souple (IP67).