


# SIDE VIEW RGB 5M IP67

Code : 55373



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure
<b>IP</b>	IP67
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	gaine PVC cristal / transparent

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
<b>Température de couleur</b>	RGB
<b>Variation</b>	OUI - variation PWM

<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	60 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	1280 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	70 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
		<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 4x 0,5 mm <sup>2</sup> , lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.
		<b>Autres commentaires</b>	Ruban LED "5050", 24V, 60 LED/m, 14 W/m, 10x18 mm, sous gaine translucide souple (IP67).