



KIT JAKLED 60 HR RGB 2,5M

Code: **55391**

193,60 €* Prix barême HT









Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	
IP	IP65	
IK	IK02	
Classe	Classe 2 - double isolation	
Résistance au feu	850°C	
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	60 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	36 W / 36 W	
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)	
Température de couleur	RGB	
Flux lumineux total	750 lm	
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C	
Variation	NON	
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C	
Nbre de on/off	15000	
Poids net	710 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Recommandations d'installation	KIT complet prêt-à-poser : contient un ruban led, driver LED et séquenceur RGB	

1/2 www.aric-sa.fr



Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
2377	S-CLIPS FIXATION IAKLED (X10)	

www.aric-sa.fr 2/2