



# C-JAKLED 60 HR 3000K IP65 /CM

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 60 LED/m, 14,4W/m, driver non fourni, précâblé H05RNF (IP65)

Code : **55397**

III IP65 IK02 850°C IRC >90

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure / extérieure |
| **IP** | IP65 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Sur équerre ou profilé |
| **Matières / Coloris n°1** | corps silicone cristal / transparent / clair |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | 60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 14.4 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 24 V |
| **Driver / Alimentation** | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |

| | |
|---|---|
| **IRC / Ra** | 90 - 94 |
| **Flux lumineux total** | 1170 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 81 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +35 °C |
| **Variation** | OUI - variation PWM |
| **Durée de vie moyenne** | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| **Nbre de on/off** | 15000 |
| **Poids net** | 0 |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Applications spécifiques** | ▪ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre) |
| **Recommandations d'installation** | Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Température de couleur** | 3000 K | **Câblage** | Précâblage H05RN-F 2x 0,5 mm², lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités. |
| | | **Autres commentaires** | Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent. Livré à vos mesures (entre 0,20m et 6m - 1 module = 100mm). |

# Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|---|---|---|
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/PL4 | |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 | |
| 1041 | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB | |
| 2377 | S-CLIPS FIXATION JAKLED (X10) | |
| 55400 | C-CABLE HO5RNF 2X0,50MM² | |