



# MODULED rouge, sur mesure

Réglette LED dimmable en profilé rigide, avec 2 connexions,  
driver non fourni

Code : **55406**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé
<b>Matières / Coloris n°1</b>	tube polycarbonate (PC) dépoli(e)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	120 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	9.2 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	1,00

<b>Température de couleur</b>	Rouge
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 3 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	170 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	18.48 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	OUI
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	1.1 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Meuble / Vitrine</li> <li>■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)</li> </ul>
<b>Recommandations d'installation</b>	Montage en ligne (maximum 5m).
<b>Autres commentaires</b>	Profilé rigide rond, diamètre 10mm. Livré à vos mesures (entre 0,15m et 2,03m - 1 module = 50mm). Élément avec continuité (2 connexions).

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0992	Cordon d'alimentation MODULED 0,5m	
1110	Rallonge MODULED 0,6m	
55432	Clips plastiques pour LUMIRAI / MODULED	
55433	Clips métalliques pour LUMIRAI / MODULED	