


MODULED 3000K, lg : 0,60m

Régllette LED dimmable en profilé rigide, avec 2 connexions, driver non fourni

Code : **55408**

38,80 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Flux lumineux total	390 lm
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Variation	OUI
Matières / Coloris n°1	tube polycarbonate (PC) dépoli(e)	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	66 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	48 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	5.7 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Recommandations d'installation	Montage en ligne continue (maximum 8 éléments par circuit d'alimentation).
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Profilé rigide rond, diamètre 10mm. Élément avec continuité (2 connexions).
Facteur de puissance	1,00		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0992	Cordon d'alimentation MODULED 0,5m	
1110	Rallonge MODULED 0,6m	
55432	Clips plastiques pour LUMIRAI / MODULED	
55433	Clips métalliques pour LUMIRAI / MODULED	