

MODULED 3000K, lg : 0,60m

Réglette LED dimmable en profilé rigide, avec 2 connexions, driver non fourni

Code : **55408**

38,80 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	tube polycarbonate (PC) dépoli(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	66 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	5.7 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	1,00

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	390 lm
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	48 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Meuble / Vitrine
Recommandations d'installation	Montage en ligne conrinue (maximum 8 éléments par circuit d'alimentation).
Autres commentaires	Profilé rigide rond, diamètre 10mm. Elément avec continuité (2 connexions).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0992	Cordon d'alimentation MODULED 0,5m	
1110	Rallonge MODULED 0,6m	
55432	Clips plastiques pour LUMIRAI / MODULED	
55433	Clips métalliques pour LUMIRAI / MODULED	