




# KIT LUMIRAI LED 24 4000K 0,6M

Code : **55431**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) dépoli(e)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	66 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	7.5 W / 7.3 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 66 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,57
<b>Température de couleur</b>	4200 K

<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 3 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	410 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	53 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	106 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Meuble / Vitrine
<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation 24V DC, classe 2, IP20. Sont inclus : 2 clips métalliques de fixation permettant montage sur champ et 2 clips de fixation pose collée/vissée permettant l'orientation du flux lumineux fournis.
<b>Câblage</b>	Précâblage PVC LIYY 2x0,5mm <sup>2</sup> 2m.
<b>Autres commentaires</b>	Profilé rigide rond, Ø10mm dépoli.