



Nouveau

FLEX-LED 28 IP65 3000K 5M

Code : 55458



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Flux lumineux total	4200 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	143 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	-25 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°1	gaine cristal / transparent	Variation	OUI - variation PWM
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	160 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	412 gr
Puissance nominale / absorbée	96 W / 96 W	Compatible minuterie	NON
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 800 mA	Compatible détection	NON
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Recommandations d'installation	Découpe tous les 50 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité. Largeur 13 mm, avec renfort aux extrémités, 16mm max.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Ruban sous gaine translucide. Largeur 10 mm. 160 LED/m, 19,2 W/m, 2750 lm/m.
Facteur de puissance	1,00		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	