



| 55461 | 4000K                 | 120°  |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1     | 731                   | 3,46  |
| 2     | 183                   | 6,93  |
| 2,5   | 117                   | 8,66  |

Nouveau

# FLEX-LED 21 IP65 4000K 10M

Code : 55461



## Caractéristiques techniques

|  |   |                                  |                             |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure / extérieure                                   | <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                      |
| <b>IP</b>                              | IP65  | <b>IRC / Ra</b>                  | 90 - 94 ( SDCM < 6 )        |
| <b>IK</b>                              | IK02  | <b>Faisceau</b>                  | 120 °                       |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                 | <b>Flux lumineux total</b>       | 21600 lm                    |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C   | <b>Efficacité lumineuse</b>      | 113 lm/W                    |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur équerre ou profilé                                    | <b>Température d'utilisation</b> | -25 °C / +50 °C             |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | gaine cristal / transparent                               | <b>Variation</b>                 | OUI - variation PWM         |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe  | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 120 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)     | <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                       |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Poids net</b>                 | 630 gr                      |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 192 W / 192 W   | <b>Compatible minuterie</b>      | NON                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 24 V ; 800 mA   | <b>Compatible détection</b>      | NON                         |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |                                  |                             |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   |                                  |                             |

**Facteur de puissance** 1,00

**Recommandations  
d'installation**

Découpe tous les 50 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm<sup>2</sup>, 15 cm à chaque extrémité. Largeur 13 mm, avec renfort aux extrémités, 16mm max.

**Autres  
commentaires**

Ruban sous gaine translucide. Largeur 16 mm. 120 LED/m, 19,2 W/m, 2160 lm/m.

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                        | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 1041  | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB |       |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE |       |