



Nouveau

# FLEXICOB 20 IP65 24V 4000K 5M

Code : **55481**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure / extérieure                                   |
| <b>IP</b>                              | IP65                                                      |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                      |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                 |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                     |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur équerre ou profilé                                    |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | gaine cristal / transparent                               |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                      |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 480 LED COB circuit / module intégré (non démontable)     |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                      |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 75 W / 75 W                                               |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 24 V ; 625 mA                                             |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                     |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 1,00                                                      |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 90 - 94 ( SDCM < 6 )                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Faisceau</b>                       | 120 °                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 9550 lm                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 127 lm/W                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +45 °C                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Variation</b>                      | OUI - variation PWM                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 25000                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Poids net</b>                      | 177 gr                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Compatible minuterie</b>           | NON                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Compatible détection</b>           | NON                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Découpe tous les 50 mm. Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M. Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité. |
| <b>Autres commentaires</b>            | Ruban sous gaine translucide. Largeur 10 mm. 480 LED/m, 15 W/m, 1910 lm/m.                                                                                                                                                 |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                        | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 1022  | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED    |       |
| 1041  | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB |       |
| 1343  | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED |       |
| 55091 | PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OP    |       |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE |       |
| 55097 | PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO  |       |