



Nouveau

KIT FLEXICOB 15 IP65 4000K 5M

Code : **55497**

158,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	gaine cristal / transparent
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	480 LED COB circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	84 W / 84 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 377 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,97

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	8000 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	847 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON
Recommandations d'installation	Découpe tous les 50 mm. Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M. Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15cm à chaque extrémité.
Autres commentaires	Ruban sous gaine translucide. Largeur 10 mm. 480 LED/m, 16 W/m, 1600 lm/m.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55091	PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OP	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55097	PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO	