



Nouveau

LINECOB 230 55W/3000K 5M

Code : 55539



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Accessoires de montage dédiés - voir p.2 de la fiche
Matières / Coloris n°1	gaine polycarbonate (PC) cristal / transparent
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	296 LED COB circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	5100 lm
Efficacité lumineuse	93 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	615 gr
Compatible minuterie	OUI

Puissance nominale / absorbée	55 W / 55 W
--	-------------

Compatible détection	NON
-----------------------------	-----

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 266 mA
--	-------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55543	CONV FF LINECOB 350W+FICHE IP	
55544	CABLE + PRISE IP44 LINECOB	