



Nouveau

# LINECOB 230 55W/4000K 5M

Code : 55540

89,00 €\* Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure / extérieure                               |
| <b>IP</b>                       | IP65                                                  |
| <b>IK</b>                       | IK08                                                  |
| <b>Classe</b>                   | Classe 2 - double isolation                           |
| <b>Résistance au feu</b>        | 650°C                                                 |
| <b>Mode de montage</b>          | Accessoires de montage dédiés - voir p.2 de la fiche  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | gaine polycarbonate (PC) cristal / transparent        |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                                  |
| <b>Nombre et type de source</b> | 296 LED COB circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>          | Sans                                                  |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,90                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 120 °                       |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 5150 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 94 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +45 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 615 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 55 W / 55 W |
|--------------------------------------|-------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Compatible détection</b> | NON |
|-----------------------------|-----|

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 266 mA |
|----------------------------------------|-------------------------------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 % |
|---------------------------------|-------|

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                       | Photo |
|-------|-------------------------------|-------|
| 55543 | CONV FF LINECOB 350W+FICHE IP |       |
| 55544 | CABLE + PRISE IP44 LINECOB    |       |