



# S-KIT CABLED SENSOR 4,2W/3000K

Code : 55800



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris métal (alu) 9006
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	42 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5.3 W / 5.3 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 38 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé)

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	210 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	39.62 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L80/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	180 gr
<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Meuble / Vitrine

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	0,50
-----------------------------	------

<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation 12V fournie. Montage individuel.
---------------------------------------	---

<b>Autres commentaires</b>	Eclairage des meubles/penderies avec détection ouverture/fermeture des portes.
----------------------------	--