



S-KIT CABLED SENSOR 4,2W/3000K

Code : 55800

65,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) 9006
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	42 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.3 W / 5.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 38 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé)

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	210 lm
Efficacité lumineuse	39.62 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	180 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,50
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	Alimentation 12V fournie. Montage individuel.
---------------------------------------	---

Autres commentaires	Eclairage des meubles/penderies avec détection ouverture/fermeture des portes.
----------------------------	--