



S-POWER EYE 360 INOX/BLC FROID

Code : **5586**









Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP67
IK	IK07
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps inox 316 (A1) brossé
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED EYELEDS - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 1.5 W / 1.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	12 V ; 125 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni

Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	5500 K
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	23 lm
Efficacité Iumineuse	15 lm/W
Température d'utilisation	-35 °C / +65 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	50 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	 Intérieur sur tous supports pour l'éclairage des vitrines
	meubles
	étagères
	escaliers.
	■ Salle d'eau : autorisé Vol.1
Câblage	Précâblage, 2 câbles 2x0,8m, avec connecteurs, pour câblage en série.

1/1 www.aric-sa.fr