



# S-ALIM. LED EXT. 12W DC IP66

Code : 5600



## Caractéristiques techniques

<b>Type d'alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante
<b>Adapté pour type de lampe</b>	LED
<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP66
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Puissance min / max</b>	0 W / 12 W
<b>Tension d'entrée / Fréquence</b>	220-240 V - 50/60 Hz
<b>Courant d'entrée</b>	0,12 A
<b>Tension de sortie</b>	12 V DC
<b>Courant nominal de sortie</b>	1000 mA
<b>Température de coupure</b>	100 °C
<b>Température boîtier (Tc)</b>	75 °C
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +50 °C

<b>Variable</b>	NON
<b>Facteur de puissance</b>	0,60
<b>Type de boîtier</b>	Boîtier en matière synthétique
<b>Raccordement - entrée</b>	précâblage 1,2m + fiche prise 2P
<b>Raccordement - sortie</b>	précâblage 3,5m + connexion sans outil
<b>Dimensions produit</b>	105 x 105 x 60 ( MM )
<b>Poids net</b>	505 gr
<b>Matière / Coloris</b>	plastique noir
<b>Protection thermique</b>	OUI
<b>Protection courts circuits</b>	OUI
<b>Isolation secondaire</b>	OUI
<b>Recommandations d'installation</b>	Maximum 40 EYELEDS ronds / 20 EYELEDS carrés Protection thermique : 100° max.
<b>Caractéristiques du câble</b>	Câble PVC