



Nouveau

LEXA DALI 37W/3000K BLC/BLC

Code : 56010

468,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,95
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	90 - 94
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	60 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	3600 lm
Mode de montage	Suspension	Efficacité lumineuse	97 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC) strié	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	30000
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	0 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 37 W / 37 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 169 mA	Recommandations d'installation	Alimentation intégrée dans la rosace. Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Câblage	Câble H05RNF 3x1mm², lg 3m.
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50011	Kit de suspension pour LEXA, blanc	