



COLOR EYE CS RGB SPOT UNIT.

Code : **5639**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps inox 316 (A1) brossé
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	3 LED SMD EYELEDs - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.5 W / 0.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	12 V ; 35 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni

Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	RGB
Température d'utilisation	-35 °C / +65 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	38.5 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.1 ■ Applications intérieures uniquement sur supports : moquette ■ parquet ■ carrelage ■ menuiserie.
Recommandations d'installation	Fonctionne uniquement avec l'alimentation encastrée 12W, code 5518 et le séquenceur RGB, code 5675, à commander séparément. Montage de 20 spots max.
Câblage	Précâblage, 2 câbles 0,8m avec connecteurs, pour câblage en série.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
5518	ALIM. INT. ENCAST. 12W EURO	
5675	SEQUENCEUR RGB COLOR EYE CS	