




EYELED EXT. PRO INOX/BLC FR V2

Code : 5695



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	1,00
IP	IP67	Température de couleur	Blanc froid
IK	IK10	Flux lumineux total	2 lm
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Efficacité lumineuse	6.67 lm/W
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	-35 °C / +65 °C
Mode de montage	Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps inox 316 (A1) brossé	Durée de vie moyenne	50000 h
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate résistant aux UV (PC)	Nbre de on/off	25000
Orientation du produit	fixe	Poids net	63.5 gr
Nombre et type de source	3 LED SMD EYELEDS - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.3 W / 0.3 W	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Applications extérieures sur terrasse bois ■ dallage. ■ Piscine : autorisé Vol.1 ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Tension / Fréquence / Intensité	12 V ; 25 mA	Câblage	Précâblage H05BQ-F anti-UV haute qualité (10cm), avec connecteur rapide M12.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni		